

## FÚRÓGÉPEK

|                | Gyártmány,Típus                   | Teljesítmény    | Darabszám |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| ROTARY fúrógép | WIRTH B3A (lég- és haböblítés is) | 800 m, 225 kN   | 1 db      |
| ROTARY fúrógép | URB 2,5 A                         | 200 m, 48 kN    | 2 db      |
| ROTARY fúrógép | URB 2A2 (lég- és haböblítés is)   | 200 m, 60 kN    | 1 db      |
| Fúrógép        | PBU-50 (szárazfúrásra)            | 50 m, Ø 1000 mm | 1 db      |
| ROTARY fúrógép | WIRTH B1A (lég- és haböblítés is) | 500 m, 200 kN   | 1 db      |

## FÚRÁSI ESZKÖZÖK

|                       | Gyártmány,Típus          | Teljesítmény                      | Darabszám |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Merülőkalapács        | Secoroc, COP 44 és 64.2  | Ø 102 mm és Ø 152 mm              | 2 db      |
| Merülőkalapács        | Terranox 350,360,380 DHD | Ø 127 mm és Ø 152 mm Ø 203 mm     | 3 db      |
| Merülőkalapács korona | Secoroc                  | Ø 140, 165, 178, 216, 254 mm      | 8 db      |
| Izszapszivattyú       | NB-125 (9 MGr-61)        | 1080 L/p, 17 Mpa                  | 1 db      |
| Habadagoló szivattyú  | GRACO, Monark 5:1        | 10 L/p, 4,1 Mpa                   | 1 db      |
| Habadagoló szivattyú  | LARIUS P31 2:1           | Ø 10 l/p, 1,2 Mpa                 | 1 db      |
| Fúrórúd               | DRICONEQ                 | Ø 89 mm (4-6 m) API REG. menettel | 620 m     |
| Fúrórúd               | -                        | Ø 89 mm (4-6 m) API REG. menettel | 180 m     |
| Fúrórúd               | ZIF 50                   | Ø 89 mm (4-5 m)                   | 100 m     |
| Súlyosbító            | T4                       | Ø 89 mm, 114 mm, 152 mm           | 30 m      |

|                           | <b>Gyártmány,Típus</b> | <b>Teljesítmény</b>   | <b>Darabszám</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Stabilizátor              | Saját gyártmány        | Ø 89 mm (1,5-2 m)     | 6 db             |
| Üreges spirálfúró+magvevő | TRI-LOK                | Ø 194 mm              | 21 m             |
| Magfúrócsövek             | ZM-61                  | szimpla- és duplafalú | 3 db             |
| Szárazfúrési magvevő      | Mazalán féle           | -                     | 2 db             |
| Spirálfúrók               | JKS BOYLES             | Ø 250 mm és 450 mm    | 2 db             |
| Spirálfúrók (folyamatos)  | Orosz gyártmány        | Ø 220 mm              | 35 m             |
| Spirálfúrók (folyamatos)  | GEOPROSPER gyártmány   | Ø 75 mm               | 20 m             |
| Görgősfúrók               | Különböző gyártmány    | Ø 105-349 mm          | 20 db            |
| Háromélű fúrók            | JKS BOYLES             | Ø 140-191 mm          | 6 db             |
| Béléscsövek               | Acél és PVC            | Ø 50-711 mm-ig        | -                |

## SZIVATTYÚK

|                       | <b>Gyártmány,Típus</b>       | <b>Teljesítmény</b>  | <b>Darabszám</b> |
|-----------------------|------------------------------|--|------------------|
| Búvárszivattyúk       | GRUNDFOS, SAER, WILO, VOGEL, | 10 <sup>3</sup> -1800 l/p vízszállítás<br>20,0-250,0 m emelőmagasság | 10 db            |
| Centrifugál szivattyú | Hyundai HY/WP 65001-Q        | 500 l/p <sup>3</sup> 7/28 m  | 1 db             |
| Centrifugál szivattyú | AL-KO SA 30                  | 100 l/p, 7/30 m  | 1 db             |

## ÁRAMFEJLESZTŐK

|            | <b>Gyártmány,Típus</b>              | <b>Teljesítmény</b> | <b>Darabszám</b> |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Hordozható | HONDA, ENDRESS, Expert Professional | 1,9- 5,5 kW         | 5 db             |

## KOMPRESSZOROK

|            | <b>Gyártmány,Típus</b> | <b>Teljesítmény</b>   | <b>Darabszám</b> |
|------------|------------------------|---|------------------|
| Vontatható | ATLAS COPCO XRHS 230   | levegőszállítás: 13,7 m <sup>3</sup> /min<br>üzemi nyomás: 20 bar | 1 db             |

## AUTÓK

|                  | <b>Gyártmány,Típus</b>         | <b>Teljesítmény</b> | <b>Darabszám</b> |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Terepjárók       | Nissan, UAZ 452                | 4 - 5 fő            | 3 db             |
| Teherautók       | Renault, GAZDY, VW Transporter | 1-8 t               | 5 db             |
| Darus teherautók | MERCEDES                       | 17 t                | 1 db             |
| Lakókocsik       | Fecske, Pannónia               | 2-6 fő              | 3 db             |
| Autódaru         | Tátra                          | 8 t                 | 1 db             |

## TEREPI MÉRŐESZKÖZÖK

|                     | <b>Gyártmány,Típus</b> | <b>Teljesítmény</b>                 | <b>Darabszám</b>           |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Vízminőség vizsgáló | HANA HI 991301         | 0-14<br>0-3999<br>0-1999<br>0-60 °C | pH<br>lS/cm<br>ppm<br>1 db |
| Hőmérsékletmérő     | OMKER (higanyos)       | 0-50 °C                             | 8 db                       |

|                           | <b>Gyártmány,Típus</b>                 | <b>Teljesítmény</b>                                   | <b>Darabszám</b> |
|---------------------------|--|---|------------------|
| Vízszintmérő műszer       | Saját gyártmány,<br>elektromosan jelző | 0-500 m mérési pontosság a 1 cm                       | 10 db            |
| Vízszintmérő műszer       | SEBA                                   | KLL 50 300 m  | 5 db             |
| Terepi<br>helymeghatározó | GARMIN GPS II.<br>Plus                 | navigációs GPS  | 1 db             |
| Vízhozammérő              | Saját gyártmány                        | köbözőtartály 50-4000 liter                           | 6 db             |
| Vízhozammérő              | ZENNER, B-Meters                       | DN 20-DN 100 térfogatáram 2,5-60<br>m <sup>3</sup> /h | 4 db             |